

СЕРИЯ DCE-C TREND



2 ступени интеллектуального управления



Точная установка температуры

Интеллектуальная технология 2i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и выдавать установленную температуру с точностью до 1 °С. Предустановленная температура воды – 55°С.



Устойчивость к «жесткой» воде

Особая спиральная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жесткой» водой.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFI RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений.



Защита от струй воды (IP 25)



Модель	DCE-C 6/8 Trend	DCE-C 10/12 Trend
	238148	238149
Мощность	кВт 6,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение	В 220	220
Габариты (ВxШxГ)	мм 372x217x109	372x217x109
Вес	кг 2,5	2,5

СЕРИЯ DCE-S PLUS



3 ступени интеллектуального управления



Точная установка температуры

Интеллектуальная технология 3i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и выдавать установленную температуру с точностью до 1 °С. Бесступенчатая регулировка температуры от +20 до +60 °С.



Устойчивость к «жесткой» воде

Особая спиральная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жесткой» водой.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFI RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений.



Защита от струй воды (IP 25)



Защита от резких скачков температуры

Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.



Модель	DCE-S 6/8 Plus	DCE-S 10/12 Plus
	238153	238154
Мощность	кВт 6,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение	В 220	220
Габариты (ВxШxГ)	мм 372x217x109	372x217x109
Вес	кг 2,5	2,5

СЕРИЯ DCE-X PREMIUM



4 ступени интеллектуального управления



Точная установка температуры

Поддерживает заданную температуру воды независимо от количества открытых кранов. Интеллектуальная технология 4i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и проток воды, выдавать нужную температуру воды с точностью до 0,5°С в диапазоне от +20 до +60 °С.



Различные режимы работы

Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.



Защита от резких скачков температуры

Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.



Удобный монтаж

Технология монтажа PROFI RAPID® обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений. Возможность скрытого и открытого монтажа.



Устойчивость к «жесткой» воде

Особая спиральная конструкция нагревательного элемента позволяет эксплуатировать прибор с «жесткой» водой.



Защита от струй воды (IP 25)



Модель	DCE-X 6/8 Premium	DCE-X 10/12 Premium
	238158	238159
Мощность	кВт 6,0 / 8,0	10,0 / 12,0
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A
Напряжение	В 220	220
Габариты (ВxШxГ)	мм 372x217x109	372x217x109
Вес	кг 2,5	2,5